

Link do produktu: <https://www.votronic.allcamp.pl/automatyczna-ladowarka-vac-1215-f-3a-ii-p-69.html>

Automatyczna ładowarka VAC 1215 F 3A II

Cena	2 360,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	0473
------------------	-------------

Opis produktu

Ładowarka serii VAC-F stworzona do instalacji w pojeździe zgodnie ze wszystkimi regulacjami FNFV obowiązującymi w strażackich standardach DIN 14679 - dotyczącymi ładowania i doładowywania posiłkowych i rozruchowych akumulatorów w wozach interwencyjnych.

-Programy ładowania numer 5,6,7,8 i 9 (start, tel, AGM, kwas)

-nowoczesna technologia ładowania

-Automatycznie powtarzające się operacje dla stałej gotowości do użycia pojazdu.

-Napięcie ładowania jest pozbawione pików i jest kontrolowane tak, aby akumulatory nie zostały przeładowane

-Bezproblemowe działanie i jednoczesne zasilanie jednostek podłączonych do portów.

-Zintegrowany dystrybutor prądu z 2 głównymi portami ładowania, każdy z maksymalną mocą biegu i wyjściową.

-Wyjście dystrybutora ładowczego "2" można włączyć do własnego programu ładowania dla akumulatora rozruchowego.

-Jeśli jest to potrzebne akumulator rozruchowy może być także ładowany z pełnego ładowania prądu (przy krótkim okresie zatrzymania pojazdu).

-Dodatkowy 3 pomocniczy port "S" do wsparcia ładowania i podtrzymywania kolejnej baterii rozrusznika.(max. 2A dla A lub 4A dla B)

-Optyczne i akustyczne ostrzeżenie w przypadku braku akumulatora i błędów operacji.

-Precyzyjny czujnik temperatury baterii, czujka temperatury jest(s) dołączona w podstawowym zestawie.

-Regeneracja akumulatora w przypadku dłuższych okresów zatrzymania to 2 razy w tygodniu.

-Kompensacja strat napięcia na przewodach ładowania zapewnia dokładną obserwację stawek napięcia ładowania.

-Rozładowanie akumulatorów w przypadku spadku mocy, przegrzania, wadliwego zachowania (Przełącznik bezpieczeństwa dla każdego portu ładowania)

-Funkcja "Power Pack" umożliwia dalsze funkcjonowanie konsumentów i ochronę ustawie w przypadku wymiany akumulatora

-Różny start ładowania dla totalnie rozładowanych akumulatorów nawiązując do DIN 14679

-Uniwersalnie dopasowana pozycja poprzez dodatkowy "METRYCZKA" !!

-System elektroniczny jest chroniony przed wilgocią

Wersja C : 1 Główny port i 1 dodatkowy pomocniczy port ładowania "S" do pomocy i ładowania podtrzymującego akumulator rozrusznikowy (max. 2A)

Na życzenie zasilacze w wersji A B C mogą być wyposażone przy życzeniu FIRECAN