

Link do produktu: <https://www.votronic.allcamp.pl/automatyczna-ladowarka-vac-1215-station-5m-kabla-helix-p-183.html>



Automatyczna ładowarka VAC 1215 Station , 5m kabla "Helix"

Cena **2 680,00 zł**

Numer katalogowy **0526**

Opis produktu

Opcje ładowania:

Akumulator pojazdu + pomocniczy konsumenci

Ładowarka serii VAC-Station pasuje do załadowania w hali i jest zgodna z regulacjami FNEC standardu stały po?arnej DIN 14679 dla zewn?trznego ładowania i ładowania podtrzymuj?cego akumulatorów rozruchowych i pomocniczych w wozie stra?ackim. Poziom ochrony przez bryzgami wody IP21.

-Program ładowania 5,6,7,8,9 i 10 odpowiednio do typu akumulatora

-Automatyczne, szybkie i w tym samym czasie delikatne pełne ładowanie i podtrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu zgodnie z norm? DIN 14679.

-Bezproblemowe operowanie oraz jednoczesne dostarczanie jednostek, które s? podł?czone do zasilania pokładowego pojazdu (np. ładowania zasobników)

-VAC 1224-16 stacja z automatycznym rozpoznawaniem napi?cia 12V/24 V

-Automatyczne odł?czanie głównych konektorów ładowania, w przypadku odł?czania akumulatora (aby unikn?? zwarcia)

-Optyczne i akustyczne ostrzeganie w przypadku błędów, błęd? baterii.

-Automatycznie kontynuowana operacja dla stałej gotowości pojazdu do użycia.

-Kompensacja spadku napi?cia na przewodach ładowania zapewniaj?cych dokł?dn? obserwacj? stawek napi?cia ładowania

-Zmienna pozycja monta?u

-Elektronika jest zabezpieczona przed wilgoci?.

Model	nr. katalogowy	napięcie/prąd	pojemność akumulatora	wyjścia	wymiar DxWxH mm	waga g	wersja
VAC 1215 F 3A	0472	12 / 15	30 - 75	2 + S	210 x 72x 160	1350	A
VAC 1215 F 3A II	0473	12 / 15	30 - 75	2 + S	210 x 72x 160	1350	A
VAC 1230 F 3A	0478	12 / 30	50 - 150	2 + S	210 x 72x 160	1450	A
VAC 1230 F 3A II	0479	12 / 30	50 - 150	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 1250 F 3A	0482	12 / 50	88 - 250	2 + S	305 x 71 x 160	2450	B
VAC 1280 F 2A	0487	12 / 80	120 - 400	1 + S	265 x 90 x 330	3900	C
VAC 2412 F 3A	0490	24 / 16	25 - 60	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 2412 F 3A II	0491	24 / 12	25 - 60	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 2416 F 3A	0492	24 / 16	30 - 80	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 2416 F 3A II	0493	24 / 16	30 - 80	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A

VAC 2425 F 3A	0496	24 / 25	40 - 125	2 + S	305 x 71 x 160	2400	B
VAC 2440 F 2A	0498	24 / 40	66 - 200	1 + S	265 x 90 x 330	3900	C
VAC 2440 F 2A	0498c	24 / 40	66 - 200	1 + S	265 x 90 x 330	3900	C