

Link do produktu: <https://www.votronic.allcamp.pl/automatyczna-ladowarka-vac-1220-station-4m-kabla-lflex-p-184.html>



Automatyczna ładowarka VAC 1220 Station , 4m kabla "Ölflex"

Cena **2 441,00 zł**

Numer katalogowy **0537**

Opis produktu

Opcje ładowania:

Akumulator pojazdu + pomocniczy konsument

Ładowarka serii VAC-Station pasuje do zastosowania w hali i jest zgodna z regulacjami FNEC standardu straży pożarnej DIN 14679 dla zewnętrznego ładowania i ładowania podtrzymującego akumulatorów rozruchowych i pomocniczych w wozie strażackim. Poziom ochrony przez bryzgami wody IP21.

-Program ładowania 5,6,7,8,9 i 10 odpowiednio do typu akumulatora

-Automatyczne, szybkie i w tym samym czasie delikatne pełne ładowanie i podtrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu zgodnie z normą DIN 14679.

-Bezproblemowe operowanie oraz jednoczesne dostarczanie jednostek, które są podłączone do zasilania pokładowego pojazdu (np. ładowania zasobników)

-VAC 1224-16 stacja z automatycznym rozpoznawaniem napięcia 12V/24 V

-Automatyczne odciążanie głównych konektorów ładowania, w przypadku odciążania akumulatora (aby uniknąć zwarcia)

-Optyczne i akustyczne ostrzeganie w przypadku błędów, błędów baterii.

-Automatycznie kontynuowana operacja dla stałej gotowości pojazdu do użycia.

-Kompensacja spadku napięcia na przewodach ładowania zapewniających dokładną obserwację stawek napięcia ładowania

-Zmienna pozycja montażu

-Elektronika jest zabezpieczona przed wilgocią.

Model	nr. katalogowy	napięcie/prąd	pojemność akumulatora	wyjścia	wymiar DxWxH mm	waga g	wersja
VAC 1215 F 3A	0472	12 / 15	30 - 75	2 + S	210 x 72x 160	1350	A
VAC 1215 F 3A II	0473	12 / 15	30 - 75	2 + S	210 x 72x 160	1350	A
VAC 1230 F 3A	0478	12 / 30	50 - 150	2 + S	210 x 72x 160	1450	A
VAC 1230 F 3A II	0479	12 / 30	50 - 150	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 1250 F 3A	0482	12 / 50	88 - 250	2 + S	305 x 71 x 160	2450	B
VAC 1280 F 2A	0487	12 / 80	120 - 400	1 + S	265 x 90 x 330	3900	C
VAC 2412 F 3A	0490	24 / 16	25 - 60	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 2412 F 3A II	0491	24 / 12	25 - 60	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 2416 F 3A	0492	24 / 16	30 - 80	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A

VAC 2416 F 3A II	0493	24 / 16	30 - 80	2 + S	210 x 72 x 160	1450	A
VAC 2425 F 3A	0496	24 / 25	40 - 125	2 + S	305 x 71 x 160	2400	B
VAC 2440 F 2A	0498	24 / 40	66 - 200	1 + S	265 x 90 x 330	3900	C
VAC 2440 F 2A	0498c	24 / 40	66 - 200	1 + S	265 x 90 x 330	3900	C