

Link do produktu: <https://www.votronic.allcamp.pl/battery-protector-40-rozruchowy-spec-p-172.html>



BATTERY PROTECTOR 40 ROZRUCHOWY SPEC

Cena **495,00 zł**

Numer katalogowy **13073**

Opis produktu

Moduł Battery Protector 40 jest przeznaczony do baterii rozruchowych i jest odpowiedni dla wszystkich typów i marek akumulatorów ołowianych (kwas, żel, AGM). Jednostka chroni akumulatora przed niebezpiecznym całkowitym rozładowaniem z winy użytkownika, oraz uszkodzeniami powodującymi powolne rozładowanie, oraz przepięciami. Poza tym, moduł jest stosowany jako zdalne sterowanie wyłącznikiem akumulatora, za pomocą zewnętrznego wyłącznika np. na panelu.

Prąd przebieżczania 40A, krótkotważne przeciężenie do 60A jest dopuszczalne.

- Stanu przebieżczania jest widoczny z zewnątrz
- Awaryjne przebieżczenie jest możliwe na module lub przez zewnętrzny przebieżcznik
- Reset automatyczny, gdy tylko napięcie akumulatora jest ponownie w normalnym zakresie (ładowanie)
- Bardzo niskie zużycie w stanie: mniej niż 3 mA (zgodnie z EN 13976)
- Solidne zaciski śrubowe dla przewodu akumulatora, przekroje kablów do 10 mm²
- Wykonanie z wysoce odpornego materiału, utrzymuje zdolność akumulatora do rozruchu silnika. Dopuszczony do pojazdów interwencyjnych tylko z jednym obwodem akumulatora według normy DIN EN 1789

Zasilanie 12V Próg odcięcia 11,8V Reset załączenie 12,8V wymiary 90 x 60x 38 mm