

Link do produktu: <https://www.votronic.allcamp.pl/przetwornica-mobilpower-smi600-p-11.html>

Przetwornica MobilPower SMI600

Cena **3 045,00 zł**Numer katalogowy **3157**

Opis produktu

VOTRONIC MobilPOWER Inwertery serii SMI SINUS konwertują napięcie akumulatora (12 V DC) na czyste sinusoidalne 230V napięcie przemienne(AC). Potrzebna do pracy we wszystkich urządzeniach wymagających zasilania sieciowego. Są one zaprojektowane w zaawansowanej technologii pracy ciągłej impulsowej w samochodach interwencyjnych i pojazdach specjalnych, camperach lub jachtach. Są kompaktowej i lekkiej konstrukcji, wyróżniają się wysoką wydajnością oraz bardzo niskimi stratami mocy w czasie pracy.

Posiadają inteligentne sterowanie z funkcją oszczędzania akumulatora przez automatyczne odłączenie, co usprawnia nieprzerwaną pracę małych jak i dużych urządzeń z minimalnym zużyciem akumulatora. Liczne zintegrowane obwody zabezpieczające, solidna energoelektronika i inteligentne sterowanie mikroprocesorowe zapewniają bardzo wysoką odporność na przeciążenia (prąd rozruchowy odbiorników) i wysokie bezpieczeństwo pracy, nawet w przypadku niekorzystnych warunków pracy przez dłuższy czas.

Wszystkie modele mają zdejmowany panel przedni w zależności od miejsca montażu może być zainstalowany w zupełnie innym miejscu (kabel o długości 5m dołączony do zestawu).

wyłączane za pomocą modułu.

Sześć diod wskazuje stan pracy a także wartości chwilowe zakresu pojemności. Oczywiście, urządzenie może być również włączane i

Napięcie zasilania (DC): 12 V (10,5 V - 15 V) / 24 V (21 V - 30 V)

Napięcie wyjściowe (AC): 230 V Czysta Sine

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz, krysztal ustabilizowała

Wydajność: > 93%

Pobór prądu bez obciążenia 5W

Przebiegiem Bateria max.: 16,0 V

Niski min napięcie akumulatora: (. Zależne od obciążenia) 10,5 V

Ochrona przed przeciążeniem: Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak

Wentylatora z Temp. Control: Tak

Tryb oszczędzania energii: Tak

Pilot zdalnego sterowania: Tak

Autom. Komutacji do instalacji elektrycznej (tylko - "NVS"): Ocena max 2300 W

System klas ochrony / Ochrona: IP21 / I, II

Zakres temperatur: - 20 do + 45 ° C

Warunki atmosferyczne, wilgotność powietrza: max. 95% RH, bez kondensacji

Przepisy bezpieczeństwa: EN 60950

Model	Symbol	Napięcie V	MOC ciągła/chwilowa/impuls	wymiary mm	waga g
Inverter SMI 600 Sinus	3157	12	600/840/1200	160 x 71 x 305	2200