

Link do produktu: <https://www.votronic.allcamp.pl/votronic-solar-computer-s-spec-p-139.html>

# VOTRONIC SOLAR COMPUTER S SPEC

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>687,00 zł</b> |
|------|------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>11250</b> |
|------------------|--------------|

## Opis produktu

### VOTRONIC Solar komputer

#### Jednostka pomiarowa energii i mocy systemu solarnego

Ile energii system solarny naprawdę dostarcza?

Moduły solarne są zacienione lub zabrudzone? , nie działają prawidłowo?

VOTRONIC Solar Computer swym pomiarem daje odpowiedź na te pytania.

Gdy jest on podłączony do kontrolerów solarnych ładowania Votronic serii SR i MPP pożądane informacje przekazywane są kompleksowo i szybko.

Solarny wyświetlacz może być podłączony do sterownika w dowolnym czasie, ponieważ VOTRONIC solar regulator ładowania jest gotowy do pracy już przy podłączeniu. Tak więc połączenie jest bardzo łatwe. Jasne rozmieszczenie wartości pomiarowych na wyświetlaczu i łatwa obsługa przez naciśnięcie przycisku pozwala na poprawę kontroli i wykorzystania systemu solarnego.

Chwilowa energia słoneczna jest wyświetlana jako wykres słupkowy co umożliwia szybką kontrolę. Wyświetlacz jest wyposażony w podświetlenie (przełączane). Czytelność wartości jest bardzo dobra, nawet z dużej odległości i w każdych warunkach oświetleniowych. Dopasowany do VOTRONIC systemu modułowego - wyświetlacz cyfrowy jest wykonywany w wersji panelu. Wygląd i mechanika (identyczna wysokość 85 mm) są dostosowane do innych modułów wyświetlaczy. Niewielkie wymiary panelu przedniego i szczególnie mała głębokość montażu (tylko 18 mm) umożliwiają instalację w niemal dowolnej lokalizacji. Urządzenie jest wyposażone w kabel (długość 5 m) do połączenia z regulatorem.

Mikroprocesor kontroli, oblicza i wyświetla następujące wartości:

- Chwilowa energia s  
łoneczna 0-999 W (W)

- Chwilowy prąd ładowania  
0-32. (A)

Wszelkie zmiany atmosferyczne, geograficzne zostaną wyświetlone natychmiast.

To samo odnosi się do ekspozycji na słońcu, częściowego zasłonięcia lub zabrudzenia modułu solarnego.

- Chwilowe napię  
cie baterii słonecznej 7-32,0 V

Sygnal ostrzegawczy miga w przypadku niskiego napięcia akumulatora oraz przepięcia.

- Pojemność doładowywana z solarów  
0-9999 Ah (amperogodzinach)

- Na  
ładowana energia słoneczna 0-9999 kWh (kilowatogodzin)

Moc (kWh) i pojemność (Ah) jaka jest generowana przez moduły słoneczne

w trakcie ładowania akumulatora - będzie mierzona, sumowana i wyświetlana, nawet w dłuższym okresie (dzień, tydzień).

Jeśli jest to konieczne do celów statystycznych, każda z wyświetlanych jednostek może być kasowana do "zera" w dowolnym momencie.

